

Reinigungsknete SHINE



Zum Arbeiten einen Teil der Knete etwa hand-tellergroß flach kneten.

Die zuzubearbeitende Fläche ausreichend mit Wasser einsprühen.



Lassen Sie die Knete einfach auf dem Wasserfilm gleiten, ohne Druck auszuüben



Wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt, bis keine Schmutzablagerungen mehr fühlbar sind.



Überschüssiges Wasser nehmen Sie ganz einfach mit einem Tornador® MICRO oder Tornador® TOWEL auf.



Unbedingt zu beachten:

1. Tornador® SHINE nicht benutzen, ohne den Untergrund befeuchtet zu haben
2. Nicht bei niedrigen Außentemperaturen oder in direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Optimale Oberflächentemperatur: 15-22° C
3. Tornador® SHINE nicht mit Glasreiniger, Geschirrspülmittel oder Universalreiniger verwenden, um ein Auflösen der Reinigungsknete zu vermeiden!
4. Nicht für raue Kunststoffteile geeignet!

Sicherheitshinweise:

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie jederzeit auf unseren Webseiten (www.bendel.de oder www.tornador-gun.de) einsehen und herunterladen.

Die von uns angegebenen anwendungstechnischen Hinweise sind lediglich unverbindliche Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen basieren.

Für den jeweiligen vorgesehenen Verwendungszweck sollte die Eignung unserer Produkte vorher eigenverantwortlich geprüft werden.

!! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren !!

BENDEL WERKZEUGE
GmbH & Co.KG
Wilh.-Schulze-Str. 8-10
29549 Bad Bevensen / Germany

Tel: +49 (0)5821-9897-0
Fax: +49 (0)5821-9897-10
info@bendel.de
www.bendel.de | www.tornador-gun.de



Lackpflege- und Reinigungsknete

varnish detailing and cleaning clay



Tornador®
SHINE



Tornador®
SHINE



Tornador®
SHINE



- Tornador® SHINE -

Lackpflege- und Reinigungsknete

Tornador® SHINE ist die perfekte Vorbereitung zur Reinigung und Pflege von verunreinigten Fahrzeuglacken. Tornador® SHINE ist der ideale Helfer, um Ablagerungen, wie z.B. Flugrost, Teer, Baumharze, Insekten oder auch Lack- und Farbnebelreste, zu entfernen. Tornador® SHINE hilft ihnen dabei, die Lackoberfläche ihres Fahrzeuges zu reinigen. Der Fahrzeuglack ist dann für eine Politur oder Lackversiegelung vorbereitet.

Das alles ohne Schleifmittel, aggressive Chemie und vor allen Dingen, ohne Lack abzutragen.

Tornador® SHINE bekommen Sie in zwei Varianten:

Die Anwendungsgebiete sind bei beiden Reinigungskneten gleich. Tornador® SHINE löst Oberflächenablagerungen auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Lack, Glas, Chrom usw.)

Tornador® SHINE blau:

Die schonende Intensivreinigung. Nach der Behandlung mit Tornador® SHINE blau kann der Lack mit milder Politur aufpoliert werden.

Tornador® SHINE rot:

Zur Behandlung von stark verwitterten oder verschmutzten Lacken und Glasoberflächen. Nicht für Neulacke empfohlen. Nach der Behandlung mit Tornador® SHINE rot wird ein Nachpolieren mit einer Hochglanzpolitur o.Ä. dringend empfohlen.

Bedienungsanleitung:

1. gründliche Fahrzeugwäsche
2. Die benötigte Menge Tornador® SHINE vom Riegel abnehmen und flachkneten
3. Den Lack mit Wasser befeuchten und die Reinigungsknete über den Lack gleiten lassen.
4. Diesen Vorgang wiederholen, bis keine Verunreinigungen mehr fühlbar sind.
5. Um den aufgenommenen Schmutz nicht immer wieder über den Lack zu reiben, sollten Sie die Reinigungsknete immer mal wieder durchkneten und somit den Schmutz nach innen kneten.
6. Das überschüssige Wasser sollte mit einem Tornador® MICRO oder Tornador® TOWEL aufgesogen werden.
7. Nach dem Gebrauch sollte die Tornador® SHINE immer angefeuchtet auf das Gitter in der Aufbewahrungsbox gelegt werden, um Austrocknung zu vermeiden.